



Molenstraat 84
B-2640 Mortsel
M +32 (0)474 67 18 82
F +32 (0)3 457 77 17
info@mtechgas.be
www.mtechgas.be

Eigenschappen van de Mtech cilinders

Al de 20 liter cilinders hebben een standaard 7/16" x 28 NS/2 male aansluiting. De 34, 58 en 110 liter cilinders hebben standaard een 5/8" x 18 UNF (=C 10) aansluiting. Er zijn andere aansluitingen mogelijk op aanvraag. Afhankelijk van het type gas (Non-reactive, Reactive en High Reactive) kunnen de ontspanners uitgewisseld worden. Voor High Reactive Gas mixtures kan enkel en alleen een HPC SS controller gebruikt worden.

Cylinder capacity (litres)	20 L	34 L	58 L	110 L
Pressure (bar/psig)	20/300	34/500	34/500	68/1000
Size (mm)	240 x 78	280 x 72	361 x 89	361 x 89
Weight (kg)	0.4	0.65	1.3	1.3
Water capacity (litres)	0.97	1.05	1.72	1.72
Material	Aluminum alloy	Aluminum alloy	Aluminum alloy	Aluminum alloy
Accuracy % or ppm nom value	±5 or 2	±2 or 2	±2 or 2	±2 or 2
Valve outlet	7/16" 28NS/2 male	5/8" 18 UNF (C10)	5/8" 18 UNF (C10)	5/8" 18 UNF (C10)